## Gabic



## FICHA TÉCNICA



## Modelo S13-4 TEXANA

Disponibilidad de tallas

Peso referencial del par en talla 41













## **DESCRIPCIÓN DE MATERIALES**

**CUERO:** 

Cuero NOBUCK hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm de espesor color

FORRO:

En la talonera, SMARTEC AIR ® importado, tejido hidrofílico de tres camadas sin laminación de espumas, transpirable y resistente a la abrasión (Seco 51200 ciclos/ Húmedo 25600 ciclos). Alta dispersión de humedad para mantener los pies siempre secos (Tasa de permeabilidad al vapor de humedad: 100mg/cm2/h). Gramaje 317gr/m2. Certificación OEKO-TEX

FALSA:

MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N según NTP ISO 20345:2017 6.2.1.1

PLANTILLA: Plantilla Comfortho.

PLANTA:

Poliuretano inyectado directo a la capellada, liviano, antideslizante, resistente a óleos y a la abrasión según NTP ISO 20345:2017

6.2.2.3 color marrón.

De ACERO importado, cumple con la propiedad de resistencia al PUNTERA: impacto de 200 joules según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.3 y compresión DE 15 KN según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.4



**GARANTÍA:** 

PROSINFER EIRL garantiza que sus productos cumplen con las características descritas en estas yespecificaciones además garantiza los calzados contra cualquier defecto de fabricación mas no de mal uso, por un periodo de 06 meses. Solicite a su representante de ventas que le oriente sobre el respectivo uso y cuidado del calzado.

DISPOSICIÓN FINAL:

Una vez culminado el tiempo de vida del calzado, éstos deben disponerse de acuerdo a la normativa legal ambiental vigente.

Los calzados con planta de POLIURETANO no deben almacenarse por más de un año, pues se degradan por un proceso propio llamado HIDROLISIS.

**EMPAQUE DEL** PRODUCTO:



Presentación en caja de material 100% reciclado.

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587

> web: www.gabicsafety.com e-mail: ventas@gabicsafety.com