



ANTEOJOS MSA ERGO LYNX -

Características.-

- Diseño de lente dual con protección envolvente.
- Campo de visión máxima
- Pieza nasal suave reduce los puntos de presión en la nariz
- Su diseño ajustado proporciona una mayor protección periférica
- Alta resistencia a los impactos.
- Disponible en marco negro con lentes claros, grises, I/O, espejado azul



Especificaciones Técnicas

GENERAL	
Peso	24 g
Largo de la patilla	164 mm
Ancho total	131 mm
Espesor del lente	2.2 mm
Curva base del lente	9.5
Tamaño del lente	41.1 mm vertical, 73.5 mm diagonal
MATERIALES & COLORES	
Lente	Policarbonato Colores disponibles: Claro, Gris, I/O, espejado azul Recubrimientos: antifog & antiscratch
Patillas	Policarbonato / Nylon Negro brillante
Pieza nasal	Puente: Policarbonato, Almohadillas: PVC
Tornillos	Acero inoxidable

APROBACIONES / MARCADO	
Aprobaciones	ANSI Z87.1 Ed. 2015
Marcado del len	Claro: MSA Z87 + U6 Gris: MSA Z87 + U6 L2.5 I/O: MSA Z87 + U6 L1.7 Espej. Azul: MSA Z87 + U6 L2.5
Impacto alta velocid	+
Protección	U6 Transmitancia Mín: 0.01% Transmitancia Máx: 0.1%
Transmitancia de luz	Gris/Espejado Azul: L2.5 Transmitancia Mín: 18% Transmitancia Máx: 29% Transmitancia Nominal: 22.8% I/O: L1.7 Transmitancia Mín: 43% Transmitancia Máx: 55% Transmitancia Nominal: 50.1%

Información para Pedidos.-

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS	
1099CL	ANTEOJO DE SEGURIDAD MSA, ERGO LYNX, LUNA CLARA (ANTI FOG)
1099HO	ANTEOJO DE SEGURIDAD MSA, ERGO LYNX, LUNA OSCURA (ANTI FOG)
1099IO	ANTEOJO DE SEGURIDAD MSA, ERGO LYNX, LUNA I/O (ANTI FOG)
1099AFAZ	ANTEOJO DE SEGURIDAD MSA, ERGO LYNX, LUNA ESPEJADA AZUL (ANTI FOG)
EMPAQUE	
Individual	1 anteojos en bolsa plástica que incluye las recomendaciones de mantenimiento y cuidado
Caja(Unidad de venta de MSA)	Contiene 12 anteojos individuales
Caja de Embalaje	Contiene 12 cajas (144 anteojos individuales)

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587



Mantenimiento y cuidados.-

- Aún cuando el antiempañante es lavable, se recomienda no limpiar cuando el antejo esté húmedo.
- El uso de agua y jabón neutro está permitido, pero debilitará la performance de la propiedad antiempañante.
- Enjuague los anteojos para remover arena y otras partículas de la superficie.
- No utilice limpiadores, abrasivos ni solventes.
- Se recomienda el uso de una gamuza suave o toallitas de papel.
- Se sugiere el uso de líquido con agente antiempañante para la limpieza de los anteojos que tengan esta propiedad.
- Almacenar en un lugar protegido de la luz solar y de sustancias químicas corrosivas.
- Se debe evitar que los anteojos tengan contacto con cualquier tipo de superficie que pudiera dañarlos.
- Se recomienda contar con un estuche protector.

Garantía.-

Los anteojos MSA cuentan con una garantía de 06 meses por defectos de fabricación.

Aprobaciones.-

- ANSI Z87.1 + Ed. 2015 (impacto de alta velocidad)