FICHA TÉCNICA

37-185

Guantes hasta el codo para productos químicos, que protegen las manos y los brazos de forma duradera.

- Menos riesgos: Sin flocado interior de algodón, los guantes resistentes a productos químicos AlphaTec ® Solvex ® 37-185 presentan menos riesgos de contaminación por pelusa.
- Protección especializada: Su composición de nitrilo de alto rendimiento les confiere una protección química EN 374 Tipo A, que protege hasta el codo.
- Mejora de la durabilidad: Esta composición de nitrilo también garantiza una protección contra la abrasión EN y ANSI de nivel 4, lo que las hace adecuadas para trabajos de limpieza pesados.
- Comodidad elevada: Los guantes industriales AlphaTec ® Solvex ® 37-185 también son muy cómodos y diestros.
- Cumplimiento de la normativa sobre manipulación de alimentos: Cumplen la normativa de la UE y la FDA sobre manipulación de alimentos.

Industrias

- Procesamiento de alimentos
- Fabricación de Metal
- Petróleo y gas
- Químico
- Agricultura
- Mercado Postventa Automotriz
- Servicios

Aplicaciones

- Todo tipo de aplicaciones de procesamiento de alimentos donde haya contacto alimentario
- Operaciones de forjado
- Trabajo general de bombeo
- Manipulación de mercancías
- Llenado, mezcla y carga de materias primas
- Apertura y drenaje de bombas, válvulas o tuberías
- Carga y descarga de equipo de procesado
- Transferencia de líquidos y sólidos entre buques, tanques y equipos de procesado
- Supervisión de operaciones en marcha
- Manipulación de mercancías de salida: contenedores, recipientes, paquetes a granel y cajas de embalaje
- Realización de pruebas
- Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587

web: www.gabicsafety.com
e-mail: ventas@gabicsafety.com

FICHA TÉCNICA

Prestaciones claves

- Sin flocado de algodón: Guantes de protección con menor riesgo de contaminación por pelusa
- Composición del compuesto de nitrilo: Niveles de resistencia química EN 374 Tipo A
- Material duradero: Resistencia a la abrasión ANSI y EN nivel 4

Estándares de rendimiento

ANSI/ISEA 105-2024 X 4 3

CE 0493

EN388: 2016 4102X

EN ISO 374-1:2016 Type A AGJKLPT

EN ISO 374-5:2016

G2 ISO 18889

Especificaciones

MARCA | REF.	DESCRIPCIÓN	TALLA	LONGITUD	COLOR	EMBALAJE
AlphaTec ® Solvex ® 37-185	**Liner Material:** N/D **Coating Material:** Nitrilo	7, 8, 9, 10, 11	457 mm/18 pulgadas	Verde	1 par por bolsa de plástico, 12 bolsas de plástico por caja de embalaje.

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587
web: www.gabicsafety.com
e-mail: ventas@gabicsafety.com