

### PROTECCIÓN AUDITIVA: EXTERNOS

## Protector Auditivo de COPA L-340 p/CASCO



### CARACTERÍSTICAS

Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la fuente de ruido.

Se denominan normalmente protectores de copa.

Diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios.

Modelo Casco, Este modelo reemplaza la vincha por 2 horquillas con soporte giratorio:

- Permite montar cada copa en el anclaje del casco.
- Brinda 2 posiciones de trabajo: sobre la oreja o retirado de la misma.
- En posición de reposo la copa puede ser rotada 360° para que el usuario la ubique donde no incomode.
- La regulación de altura y rotación de las copas es la misma que el modelo Vincha.
- Incluye el par de fichas adaptadoras para montaje en cascos de la línea LIBUS (código: 900485; ver Accesorios).
- Kit de repuesto (opcional) para todas las piezas recambiables: orejera y espuma interior de la copa (código: 901684; ver accesorios).

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima

Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587

web: [www.gabicsafety.com](http://www.gabicsafety.com)

e-mail: [ventas@gabicsafety.com](mailto:ventas@gabicsafety.com)

Protector Auditivo de COPA L-340 p/CASCO (cod: 900487) - Hoja 2

### APLICACIONES

Siderurgia  
Minería  
Construcción  
Centrales y distribución eléctrica  
Gas y petróleo  
Nuclear  
Papelería  
Química  
Logística  
Naviera  
Agro  
Entes estatales

### COBERTURA DE RIESGOS

Ruidos

### COLORES

Porta Orejera Amaril

### ESPECIFICACIONES

NRR 22 dB (ANSI S3.19 – 1974)										
Frecuencia [Hz]	125	250	500	1000	2000	3150	4000	5300	8000	
Atenuación media [dB]	16,7	18,5	25,0	35,6	38,9	36,2	32,5	32,4	34,6	
Desviación Estándar [db]	3,7	2,5	3,0	3,5	3,5	3,8	3,1	2,5	4,3	

Conforme ANSI S3.19 – 1974 / NRR (Noise Reduction Rating): Tasa de Reducción de Ruido.

EN 352-3:2002								
Frecuencia [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Atenuación media [dB]	12,5	20,3	30,4	41	35,2	35	33	
Desviación Estándar [db]	2,4	3,2	2,7	3,5	1,1	3,8	5,4	
APV ( ?=1) [db]	10,1	17,1	27,7	37,5	34	31,2	27,6	

SNR =29,0 dB H =32,3 dB - M =27,3 dB - L =17,9 dB

### CERTIFICACIONES

ANSI S3.19-1974 IRAN EN 352

### PRESENTACION

5,9Kg - 40pz - 0,097m3.

### PRODUCTOS RELACIONADOS

900478 - Protector Auditivo de COPA L-320  
900481 - Protector Auditivo de COPA L-320 p/CASCO  
900487 - Protector Auditivo de COPA L-340 p/CASCO  
900488 - Protector Auditivo de COPA L-360  
901932 - Protector Auditivo de COPA L-360 p/CASCO  
901374 - Protector Auditivo de COPA ALTERNATIVE

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima  
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587