

CAJA DE BLOQUEO DE PARED DE PLÁSTICO TS-LK31

Detalle	Presentación
La caja de bloqueo grupal montada en la pared está moldeada por inyección con polímeros isoplast para una mayor durabilidad.	
Tiene una excelente resistencia química y al calor y es imposible de corroer.	
Los rieles de la cerradura admiten hasta 8 candados y la ranura en el frente permite insertar las llaves cuando la caja está cerrada.	
Use un candado en cada punto de control de energía y coloque las llaves en la caja de bloqueo; luego, cada trabajador coloca su propio candado en la caja para evitar el acceso.	
Cada empleado retiene el control exclusivo, como lo requiere OSHA, al colocar su propio candado en la caja de bloqueo que contiene las llaves de los candados de trabajo.	
Mientras el candado de un trabajador permanezca en la caja de bloqueo, no se puede acceder a las llaves de los candados de trabajo que se encuentran en el interior.	
Tamaño: 180 mm (ancho) × 98 mm (alto) × 120 mm (profundidad)	

Normas Regulatorias


OSHA 29 CFR 1910.147

ANSI Standard Z244.1

Código	Descripción
TS-LK31	TO-SAFETY CAJA DE BLOQUEO PARA PARED DE PLASTICO EN COLOR ROJO CON TAPA



Cuerpo de Plástico



Acceso hasta 8 candados

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
 Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587