

Casco Industrial V-Gard

Estilo gorra



El casco **MSA V-Gard**, con su distintivo diseño de marca "V" es una marca reconocida mundialmente por su **comodidad, calidad y durabilidad**. MSA ha vendido más de 100 millones de Cascos V-Gard desde su lanzamiento. Tantos que, el icónico diseño "V" ha sido un pilar durante muchos años incluso en los lugares de trabajo más difíciles.

La versatilidad de uso incluye, la certificación para ser utilizado con la visera hacia atrás (facilitando el uso con visores y máscaras de soldar), adicionalmente posee ajustes de posición vertical y horizontal con la finalidad de que el usuario pueda extender la visera hacia adelante y ajustar la altura del casco sobre su cabeza. Otro beneficio que incorpora el casco V-Gard es la doble cinta en la suspensión para incrementar la capacidad de disipación de energía ante un impacto sobre el casco.

Otro de los beneficios que incorpora el modelo V-Gard es la gama de colores que se pueden seleccionar (hasta 21).

Aplicaciones

- Minería
- Petróleo, Gas y Petroquímicas
- Electricidad y Servicios básicos.
- Industria en general
- Construcción

Materiales y Componentes

Concha: Polietileno virgen de alta densidad	Suspensión:
Cintas - Nylon	Cincho - Polietileno
Clips - Polipropileno	Banda para sudor: Vinil perforado acojinado
Ajuste: Fas-Trac III	Accesorios:
Barbiquejo: Elástico de Nylon afelpado con capacidad dieléctrica	Ganchos: Polietileno

Especificaciones Técnicas

Ancho de bandas de la suspensión: 3/4 pulgadas	Tamaño de la suspensión: 6 1/4 a 7 3/4 pulgadas
Puntos de apoyo: 4	Visera: cara inferior antirreflejante
Peso: 340 gramos	Clase E
Tipo I (contra impacto superior)	

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
 Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587

Características Generales

Resisten y Ligero.

Tipo I - Impacto superior

Ranuras laterales para un perfecto acoplamiento de accesorios para protección facial y auditiva MSA.

Propiedad dieléctrica (no conduce electricidad) Clase E, hasta 20,000 volts por 3 minutos (ANSI)

Normas

ANSI/ISEA Z89.1-2014

NCH 461 2001

EN50365:2002

IRAM 3620

NMX-5-055-SCFI-2009

CSA Z94.1.2005

EN397: 2012

NBR 8221

NOM-115-STPS-2009

Información para Ordenar

Código	Color
475358	Blanco
475359	Azul
475360	Amarillo
475361	Naranja
475362	Verde
475363	Rojo
475364	Gris
475365	Dorado
492559	Negro
495853	Celeste
495854	Café
10057419	Rosado (Incluye donación Arturo López Perez)
815565	Verde Limon
10061512	Amarillo - Verde Hi Viz

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima

Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587

web: www.gabicsafety.com

e-mail: ventas@gabicsafety.com