

Staff PU/TPU | DIELECTRICO

SANDDER TNT
CALZADO INDUSTRIAL

SS28D-153 TEMPLARIOS HIDROFUGADO

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad dieléctrico, resistencia mínima a 18 kV, capellada 100% cuero hidrofugado, suela PU/TPU alta resistencia a la abrasión, grasa e hidrocarburos. Cuenta con entreplantilla en textil antiperforante Kevlar.



LIBRE DE METAL

| | | |
|--|-------------|--------------------------------------|
| | Norma | NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2413:2018 |
| | Fabricación | Cementado |
| | Color | Amarillo / Marrón |
| | Talla | 35 al 44 |

- MINERÍA
- TRANSPORTE & LOGÍSTICA
- MANUFACTURA
- CONSTRUCCIÓN

PRODUCTO PERUANO

LENGÜETA

Tipo murciélago, impide paso de elementos externos

FORRO

Textil en malla respirable

CUELLO

Acolchado con espuma de alta densidad

ENTRE PLANTILLA

Textil Kevlar, resistencia mínima a la perforación de 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA

Inyectada en espuma de Poliuretano de Absorción de Impacto



- Mayor ventilación
Orificios de 3 mm.
- Textil antimicrobico
- Absorción de impacto

SUELA

TPU
Alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Resistencia eléctrica mínima a 18 kV

CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

OJALES

Termoplastico de Alta Resistencia

HILO

100% Polyester de 3 hebras-impuscrible

CAPELLADA

Cuero Nobuck hidrofugado de 2.2 mm.

SOBREPUNTERA

Caucho

PUNTERA DE SEGURIDAD

Fibra de vidrio resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

ENTRESUELA POLIURETANO

PU de baja densidad
ABSORCIÓN AL IMPACTO

ISO 45001:2018 **ISO** 9001:2015



C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587

web: www.gabicsafety.com
e-mail: ventas@gabicsafety.com